

FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® - ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Designed For Maximum Consistency & Reliability

CAD designed and built to Aerospace specifications from chrome silicon, corrosion resistant, stainless steel or chrome vanadium for maximum durability, consistency and reliable performance. Built to aerospace specifications; heat treated, shot peened and fully stress relieved to minimize spring set. GLOCK® RECOIL SPRINGS - Flat wire, chrome vanadium alloy,, wound to fit factory diameter guide rod of .250" or less. GLOCK® 17 fits large frame 17,17L,20,21,22,24,31,35. Factory weight is 17 lb. GLOCK® 19 fits 19,23,25,32. Factory weight is 18 lb.



Attributes

- Name: ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19
- Manufacturer: ISMI
- Product no.: 445000035
- Mfr. No.: GLC-15
- Make: Glock
- Model: 19,32,23
- Pounds: 15 lbs
- Delivery weight: 0.011kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [English: Safety Instruction Guide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15# CERT RESORTES DE RETROCESO GLOCK 19](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les RESSORTS DE RÉCUPÉRATION À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RESSORT DE RÉCUPÉRATION GLOCK 19](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PŁASKICH SPRĘŻYN ODBOJOWYCH DLA GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Suomi: Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19](#)

Sicherheitsanleitung für FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese alle Abschnitte sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Rückstoßfeder sicher verwendest, indem du alle Sicherheitsanweisungen befolgst.
- Verstehe, dass dieses Produkt nach Luftfahrtspezifikationen entwickelt wurde, um maximale Haltbarkeit und Leistung zu bieten.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit unsachgemäßer Handhabung oder Installation der Rückstoßfeder verbunden sind.
- Überprüfe regelmäßig, ob es Rückrufe oder Sicherheitswarnungen über die EUSicherheitsplattform gibt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den örtlichen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. einen Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen und deren Komponenten arbeitest.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Rückstoßfeder vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende sie nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Stelle sicher, dass die Rückstoßfeder mit deinem speziellen GlockModell kompatibel ist, bevor du sie installierst.
- Befolge alle Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, während du deine Glock handhabst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Beschaffe die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Stanzwerkzeugs und einer Bankvise, falls benötigt.

2. Installation:

- Entferne die werkseitige Rückstoßfeder vom Führungsstift, indem du die Feder nach unten drückst und sie vom Stift abziehst.
- Nimm die neue ISMIRückstoßfeder und richte sie am Führungsstift aus.
- Schiebe die neue Rückstoßfeder vorsichtig auf den Führungsstift, bis sie vollständig sitzt.
- Stelle sicher, dass die Feder korrekt gewickelt ist, um auf den Durchmesser des werkseitigen Führungsstifts von 0,250" oder weniger zu passen.

3. Abschlusskontrollen:

- Überprüfe nach der Installation visuell die Rückstoßfeder, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzt.
- Teste die Funktion, indem du die Action der Feuerwaffe ohne Munition durchläufst, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

4. Nutzung:

- Befolge während der Nutzung stets die Herstelleranweisungen für dein spezifisches GlockModell.
- Überprüfe regelmäßig die Rückstoßfeder auf Abnutzung und ersetze sie bei Bedarf, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rückstoßfeder und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Rückstoßfeder nicht im Feuer oder in Wasserquellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu den FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19 wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers oder die entsprechenden Unterstützungsstellen.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien und Anweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung deiner FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FÜR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19 gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduction

Thank you for choosing the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all sections carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the recoil spring by following all safety instructions.
- Understand that this product is designed to meet aerospace specifications, providing maximum durability and performance.
- Be aware of the potential hazards associated with improper handling or installation of the recoil spring.
- Always check for any product recalls or safety alerts through the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling or working with firearms and their components.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the recoil spring for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Ensure that the recoil spring is compatible with your specific Glock model before installation.
- Follow all firearm safety practices while handling your Glock.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool and a bench vise if needed.

2. Installation:

- Remove the factory recoil spring from the guide rod by pressing down on the spring and sliding it off the rod.
- Take the new ISMI recoil spring and align it with the guide rod.
- Carefully slide the new recoil spring onto the guide rod until it is fully seated.
- Ensure the spring is wound correctly to fit the factory diameter guide rod of .250" or less.

3. Final Checks:

- Once installed, visually inspect the recoil spring to ensure it is properly seated.
- Test the operation by cycling the action of the firearm without ammunition to ensure smooth function.

4. Usage:

- Always follow manufacturer guidelines for your specific Glock model during usage.

- Regularly check the recoil spring for wear and replace it as necessary to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil spring and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the recoil spring in fire or water sources.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, please refer to the manufacturer's contact information or relevant support channels.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15# CERT RESORTES DE RETROCESO GLOCK 19

Introducción

Gracias por elegir los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15# CERT RESORTES DE RETROCESO GLOCK 19. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee todas las secciones cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el resorte de retroceso siguiendo todas las instrucciones de seguridad.
- Comprende que este producto está diseñado para cumplir con especificaciones aeroespaciales, proporcionando máxima durabilidad y rendimiento.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el manejo o la instalación inadecuada del resorte de retroceso.
- Siempre verifica si hay retiros de productos o alertas de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección adecuado, como protección ocular, al manejar o trabajar con armas de fuego y sus componentes.
- Mantén este producto fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el resorte de retroceso en busca de daños visibles antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Asegúrate de que el resorte de retroceso sea compatible con tu modelo específico de Glock antes de la instalación.
- Sigue todas las prácticas de seguridad de armas de fuego mientras manejas tu Glock.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzón y un banco de trabajo si es necesario.

2. Instalación:

- Retira el resorte de retroceso de fábrica del vástago guía presionando hacia abajo en el resorte y deslizándolo fuera del vástago.
- Toma el nuevo resorte de retroceso ISMI y alinéalo con el vástago guía.
- Desliza cuidadosamente el nuevo resorte de retroceso sobre el vástago guía hasta que esté completamente asentado.
- Asegúrate de que el resorte esté enrollado correctamente para ajustarse al diámetro del vástago guía de fábrica de .250" o menos.

3. Verificaciones Finales:

- Una vez instalado, inspecciona visualmente el resorte de retroceso para asegurarte de que esté correctamente asentado.
- Prueba la operación haciendo funcionar la acción del arma de fuego sin munición para asegurar un funcionamiento suave.

4. Uso:

- Siempre sigue las pautas del fabricante para tu modelo específico de Glock durante el uso.
- Revisa regularmente el resorte de retroceso en busca de desgaste y reemplázalo según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de retroceso y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el resorte de retroceso en fuego o fuentes de agua.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o soporte relacionado con los RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15# CERT RESORTES DE RETROCESO GLOCK 19, consulta la información de contacto del fabricante o los canales de soporte relevantes.

Al seguir estas directrices e instrucciones, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus RESORTES DE RETROCESO DE ALAMBRE PLANO PARA GLOCK® ISMI 15# CERT RESORTES DE RETROCESO GLOCK 19. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de sécurité pour les RESSORTS DE RÉCUPÉRATION À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RESSORT DE RÉCUPÉRATION GLOCK 19

Introduction

Merci d'avoir choisi les RESSORTS DE RÉCUPÉRATION À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RESSORT DE RÉCUPÉRATION GLOCK 19. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire toutes les sections attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi d'utiliser le ressort de récupération en suivant toutes les instructions de sécurité.
- Comprends que ce produit est conçu pour répondre aux spécifications aérospace, offrant une durabilité et des performances maximales.
- Sois conscient des dangers potentiels associés à une manipulation ou une installation incorrecte du ressort de récupération.
- Vérifie toujours les rappels de produits ou les alertes de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités locales.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Porte toujours un équipement de sécurité approprié, comme des lunettes de protection, lorsque tu manipules ou travailles avec des armes à feu et leurs composants.
- Garde ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le ressort de récupération pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Assure-toi que le ressort de récupération est compatible avec ton modèle de Glock spécifique avant l'installation.
- Suis toutes les pratiques de sécurité des armes à feu lors de la manipulation de ton Glock.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil à poinçon et un étau si nécessaire.

2. Installation :

- Retire le ressort de récupération d'origine de la tige de guide en appuyant sur le ressort et en le faisant glisser hors de la tige.
- Prends le nouveau ressort de récupération ISMI et aligne-le avec la tige de guide.
- Fais glisser soigneusement le nouveau ressort de récupération sur la tige de guide jusqu'à ce qu'il soit complètement en place.
- Assure-toi que le ressort est enroulé correctement pour s'adapter au diamètre de la tige de guide d'origine de .250" ou moins.

3. Vérifications finales :

- Une fois installé, inspecte visuellement le ressort de récupération pour t'assurer qu'il est correctement en place.
- Teste le fonctionnement en faisant fonctionner l'action de l'arme à feu sans munitions pour garantir un fonctionnement fluide.

4. Utilisation :

- Suis toujours les directives du fabricant pour ton modèle de Glock spécifique lors de l'utilisation.
- Vérifie régulièrement le ressort de récupération pour l'usure et remplace-le si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions d'élimination

- Élimine le ressort de récupération et tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le ressort de récupération dans le feu ou dans des sources d'eau.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les RESSORTS DE RÉCUPÉRATION À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RESSORT DE RÉCUPÉRATION GLOCK 19, consulte les informations de contact du fabricant ou les canaux de soutien pertinents.

En suivant ces directives et instructions, tu peux garantir l'utilisation sûre et efficace de tes RESSORTS DE RÉCUPÉRATION À FIL PLAT POUR GLOCK® ISMI 15# CERT RESSORT DE RÉCUPÉRATION GLOCK 19. Merci de prêter attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la molla di recupero seguendo tutte le istruzioni di sicurezza.
- Comprendi che questo prodotto è progettato per soddisfare le specifiche aerospaziali, offrendo massima durata e prestazioni.
- Sii consapevole dei potenziali pericoli associati a una manipolazione o installazione impropria della molla di recupero.
- Controlla sempre eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità locali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione appropriato, come occhiali protettivi, quando maneggi o lavori con armi da fuoco e i loro componenti.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona la molla di recupero per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiata.
- Assicurati che la molla di recupero sia compatibile con il tuo specifico modello di Glock prima dell'installazione.
- Segui tutte le pratiche di sicurezza per armi da fuoco mentre maneggi la tua Glock.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone e una morsa da banco se necessario.

2. Installazione:

- Rimuovi la molla di recupero di fabbrica dall'asta guida premendo verso il basso sulla molla e facendola scivolare via dall'asta.
- Prendi la nuova molla di recupero ISMI e allineala con l'asta guida.
- Fai scivolare con attenzione la nuova molla di recupero sull'asta guida fino a quando non è completamente inserita.
- Assicurati che la molla sia avvolta correttamente per adattarsi al diametro dell'asta guida di fabbrica di .250" o meno.

3. Controlli Finali:

- Una volta installata, ispeziona visivamente la molla di recupero per assicurarti che sia correttamente posizionata.
- Testa il funzionamento azionando l'arma da fuoco senza munizioni per garantire un funzionamento fluido.

4. Uso:

- Segui sempre le linee guida del produttore per il tuo specifico modello di Glock durante l'uso.
- Controlla regolarmente la molla di recupero per usura e sostituiscila quando necessario per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla di recupero e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire la molla di recupero in fuoco o fonti d'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o ai canali di supporto pertinenti.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace della tua FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduksjon

Takk for at du valgte FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon og instruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les alle seksjoner nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for trygg bruk av rekylfjæren ved å følge alle sikkerhetsinstruksjoner.
- Forstå at dette produktet er designet for å oppfylle luftfarts spesifikasjoner, noe som gir maksimal holdbarhet og ytelse.
- Vær oppmerksom på potensielle farer knyttet til feil håndtering eller installasjon av rekylfjæren.
- Sjekk alltid for eventuelle produkttilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler gjennom EUs Safety Gateplattform.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til lokale myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr, som øyebeskyttelse, når du håndterer eller arbeider med skytevåpen og deres komponenter.
- Hold dette produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser rekylfjæren for synlige skader før installasjon. Bruk den ikke hvis den er skadet.
- Sørg for at rekylfjæren er kompatibel med din spesifikke Glockmodell før installasjon.
- Følg alle sikkerhetspraksiser for skytevåpen når du håndterer din Glock.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peket i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy for installasjon, inkludert et stanseverktøy og en benkvis hvis nødvendig.

2. Installasjon:

- Fjern fabrikkrekylfjæren fra guide stangen ved å trykke ned på fjæren og skyve den av stangen.
- Ta den nye ISMI rekylfjæren og juster den med guide stangen.
- Skyv forsiktig den nye rekylfjæren på guide stangen til den er helt på plass.
- Sørg for at fjæren er viklet riktig for å passe til fabrikkens diameter guide stang på .250" eller mindre.

3. Avsluttende sjekker:

- Når den er installert, inspiser rekylfjæren visuelt for å sikre at den er riktig plassert.
- Test driften ved å sykle handlingen på skytevåpenet uten ammunisjon for å sikre jevn funksjon.

4. Bruk:

- Følg alltid produsentens retningslinjer for din spesifikke Glockmodell under bruk.
- Sjekk regelmessig rekylfjæren for slitasje og bytt den ut etter behov for å opprettholde optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rekylfjæren og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Kast ikke rekylfjæren i ild eller vannkilder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser eller støtte angående FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon eller relevante støttemuligheter.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PŁASKICH SPRĘŻYN ODBOJOWYCH DLA GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór PŁASKICH SPRĘŻYN ODBOJOWYCH DLA GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać wszystkie sekcje przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie sprężyny odbojowej, przestrzegając wszystkich instrukcji bezpieczeństwa.
- Zrozum, że produkt ten został zaprojektowany zgodnie z normami lotniczymi, co zapewnia maksymalną trwałość i wydajność.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym obchodzeniem się lub instalacją sprężyny odbojowej.
- Zawsze sprawdzaj aktualności dotyczące ewentualnych wycofań produktów lub alertów bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki lokalnym władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze noś odpowiedni sprzęt ochronny, taki jak okulary ochronne, podczas obchodzenia się z bronią palną i jej komponentami.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź sprężynę odbojową pod kątem widocznych uszkodzeń przed instalacją. Nie używaj, jeśli jest uszkodzona.
- Upewnij się, że sprężyna odbojowa jest kompatybilna z Twoim konkretnym modelem Glocka przed instalacją.
- Przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas obchodzenia się z Glockiem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wbijania i imadło, jeśli to konieczne.

2. Instalacja:

- Usuń fabryczną sprężynę odbojową z pręta prowadzącego, naciskając na sprężynę i przesuwając ją w dół pręta.
- Weź nową sprężynę odbojową ISMI i wyrównaj ją z prętem prowadzącym.
- Ostrożnie nałóż nową sprężynę odbojową na pręt prowadzący, aż będzie całkowicie osadzona.
- Upewnij się, że sprężyna jest nawinięta prawidłowo, aby pasowała do fabrycznej średnicy pręta prowadzącego wynoszącej 0,250" lub mniej.

3. Ostateczne kontrole:

- Po zainstalowaniu wizualnie sprawdź sprężynę odbojową, aby upewnić się, że jest prawidłowo osadzona.
- Przetestuj działanie, cyklując mechanizm broni bez amunicji, aby upewnić się, że działa płynnie.

4. Użytkowanie:

- Zawsze przestrzegaj wytycznych producenta dotyczących Twojego konkretnego modelu Glocka podczas użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę odbojową pod kątem zużycia i wymieniaj ją w razie potrzeby, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj sprężynę odbojową oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie utylizuj sprężyny odbojowej w ogniu ani w źródłach wody.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby wsparcia dotyczącego PŁASKICH SPRĘŻYN ODBOJOWYCH DLA GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, proszę skonsultować się z informacjami kontaktowymi producenta lub odpowiednimi kanałami wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie PŁASKICH SPRĘŻYN ODBOJOWYCH DLA GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue kaikki osiot huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista turvallinen käyttö jousesta noudattamalla kaikkia turvallisuusohjeita.
- Ymmärrä, että tämä tuote on suunniteltu ilmailustandardien mukaisesti, mikä takaa maksimaalisen kestävyys ja suorituskyvyn.
- Ole tietoinen mahdollisista vaaroista, jotka liittyvät jousen väärään käsittelyyn tai asennukseen.
- Tarkista aina mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuushälytykset EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia suojavausteita, kuten silmäsuojaimia, käsitellessäsi tai työskennellessäsi aseiden ja niiden osien kanssa.
- Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista jousi näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Varmista, että jousi on yhteensopiva tietyn Glockmallisi kanssa ennen asennusta.
- Noudata kaikkia aseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi Glockiasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien puhkaisutyökalu ja tarvittaessa puristuspöytä.

2. Asennus:

- Poista tehdasjousi ohjaustangosta painamalla jousi alas ja liu'uttamalla se tangosta pois.
- Ota uusi ISMIjousi ja kohdistaa se ohjaustankoon.
- Liu'uta uusi jousi varovasti ohjaustankoon, kunnes se on täysin paikoillaan.
- Varmista, että jousi on kierretty oikein sopimaan tehdaslävistyksen halkaisijaan, joka on .250" tai vähemmän.

3. Lopputarkastukset:

- Kun jousi on asennettu, tarkista visuaalisesti, että se on oikein paikoillaan.
- Testaa toimintaa pyörittämällä aseeseen toimintoa ilman ammuksia varmistaaksesi sujuvan toiminnan.

4. Käyttö:

- Noudata aina valmistajan ohjeita oman Glockmallisi käytössä.
- Tarkista säännöllisesti jousi kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn

ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä jousi ja kaikki pakkamateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tuleen tai vesilähteisiin.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19:stä, suosittelemme viittaamaan valmistajan yhteystietoihin tai asiaankuuluviin tukikanaviin.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Introduktion

Tack för att du valt FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs alla avsnitt noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ säker användning av fjädern genom att följa alla säkerhetsinstruktioner.
- Förstå att denna produkt är designad för att uppfylla flygplansspecifikationer, vilket ger maximal hållbarhet och prestanda.
- Var medveten om de potentiella farorna som är förknippade med felaktig hantering eller installation av fjädern.
- Kontrollera alltid efter eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, såsom ögonskydd, när du hanterar eller arbetar med skjutvapen och deras komponenter.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera fjädern för synlig skada innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Säkerställ att fjädern är kompatibel med din specifika Glockmodell innan installation.
- Följ alla säkerhetsrutiner för skjutvapen när du hanterar din Glock.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att ditt skjutvapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive en stansverktyg och en bänkvise om det behövs.

2. Installation:

- Ta bort den fabriksinstallerade fjädern från guidepinne genom att trycka ner på fjädern och glida av den från pinnen.
- Ta den nya ISMI-fjädern och justera den med guidepinnen.
- Försiktigt glida den nya fjädern på guidepinnen tills den sitter helt.
- Säkerställ att fjädern är lindad korrekt för att passa fabriksdiametern på guidepinnen som är .250" eller mindre.

3. Slutkontroller:

- När den är installerad, inspektera visuellt fjädern för att säkerställa att den sitter korrekt.
- Testa funktionen genom att cykla åtgärden av skjutvapnet utan ammunition för att säkerställa smidig funktion.

4. Användning:

- Följ alltid tillverkarens riktlinjer för din specifika Glockmodell under användning.
- Kontrollera regelbundet fjädern för slitage och byt ut den vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsanvisningar

- Kassera fjädern och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte fjädern i eld eller vattendrag.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller relevanta supportkanaler.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte všechny části.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání pružiny tím, že budete dodržovat všechny bezpečnostní pokyny.
- Uvědomte si, že tento produkt je navržen tak, aby splňoval letecké specifikace, což zajišťuje maximální trvanlivost a výkon.
- Budte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným zacházením nebo instalací pružiny.
- Vždy kontrolujte případné stahování výrobků nebo bezpečnostní upozornění prostřednictvím platformy EU Safety Gate.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody místním úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy noste vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při manipulaci nebo práci se střelnými zbraněmi a jejich komponenty.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před instalací zkontrolujte pružinu na viditelné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Ujistěte se, že pružina je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Glock před instalací.
- Dodržujte všechny bezpečnostní postupy při manipulaci s vaší zbraní Glock.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vytlačení a případně pracovní svorky.

2. Instalace:

- Odstraňte původní pružinu z vodicí tyče stlačením pružiny a jejím sklouznutím z tyče.
- Vezměte novou ISMI pružinu a zarovnejte ji s vodicí tyčí.
- Opatrně nasuňte novou pružinu na vodicí tyč, dokud nebude plně usazena.
- Ujistěte se, že je pružina navinuta správně, aby odpovídala průměru výrobní vodicí tyče o .250" nebo méně.

3. Finální kontroly:

- Po instalaci vizuálně zkontrolujte pružinu, aby byla správně usazena.
- Otestujte funkci cyklováním akce zbraně bez náboje, abyste zajistili plynulou funkci.

4. Použití:

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro váš konkrétní model Glock během používání.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na opotřebení a v případě potřeby ji vyměňte pro udržení optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte pružinu do ohně nebo vodních zdrojů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19 se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo příslušné podpůrné kanály.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší FLAT WIRE RECOIL SPRINGS FOR GLOCK® ISMI 15# CERT RECOIL SPRING GLOCK 19. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.